

IMET

TWÓJ GENERALNY DOSTAWCA

ZOBACZ

KLIKNIJ

**SPRAWDŹ CENĘ
I DODAJ DO KOSZYKA**



WYMIANA OPON

KLUCZE · PODNOŚNIKI · NASADKI · AKCESORIA



Klucz do kół składany w etui

Indeks	Rozmiar
YT-08035	1/2": 17mm, 19mm, 21mm, 23mm



Klucze krzyżakowe do kół wzmacniane

Indeks	Rozmiar
YT-0800	17x19x21x22 mm
YT-0801	17x19x21x1/2" mm
YT-0802	24x27x32x3/4" mm



Klucz do kół z grzechotką

Indeks	Opis
YT-0803	1/2": 17mm, 19mm, 21mm, 23mm




Klucze krzyżakowe do kół

Indeks	Opis
57010	17x19x21x23 mm, polerowany
57020	17x19x21x1/2" mm, wzmacniany
57050	24x27x32x3/4" mm, wzmacniany
57030	17x19x21x23 mm, składany



Klucz do kół rozsuwany

Indeks	Opis
57100	1/2": 17,19 mm L=360-510 mm,



Klucz dynamometryczny

Indeks	Opis
08-807	1/2", 42-210mm, L-470mm



Klucz dynamometryczny

Indeks	Opis
66501	1/2", 42-210mm, L-470mm



Klucz udarowy, akumulatorowy, bezszczotkowy

Indeks	Opis
DCF894P2	18 V, 450 Nm, 1/2", 2 akumulatory 5 Ah



Łyżka do opon CrV

Indeks	Długość
YT-0807	300 mm
YT-0808	400 mm
YT-0809	500 mm
YT-0810	600 mm



Łyżka do opon z uchwytem

Indeks	Długość
YT-0811	380 mm



Klucz udarowy, akumulatorowy, bezszczotkowy

Indeks	Opis
DCF899P2	18 V, 950 Nm, 1/2", 2 akumulatory, 5 Ah



Klucz udarowy pneumatyczny

Indeks	Opis
YT-0953	1/2", 1356 Nm



Nasadki udarowe długie

Indeks	Rozmiar
YT-1037	1/2" 17x78 mm
YT-1039	1/2" 19x78 mm
YT-1041	1/2" 21x78 mm
YT-1042	1/2" 22x78 mm



Nasadki udarowe długie	
Indeks	Rozmiar
751833	1/2" 17x85 mm
751835	1/2" 19x85 mm
751837	1/2" 21x85 mm
751838	1/2" 22x85 mm



Zestaw nasadek do alufelg 3 elementy	
Indeks	Opis
YT-1056	17mm, 19mm, 21mm



Zestw nasadek udarowych 1/2" 10 szt.

Indeks	Opis
751879	10 el. w stalowej kasie z uchwytem 1/2" kwadrat wew. zawiera rozmiary: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, zestaw zabezpieczający typ1 i typ2



Kompresor olejowy 24 l

Indeks	Opis
G80300	Pojemność zbiornika: 24l, moc: 2,5KM, wydajność: 210l/min, prędkość obrotowa: 2850 obr/min, max. Ciśnienie robocze: 8 bar, napięcie: 230V, poziom emisji hałasu: 91dB.



Kompresor olejowy 50 l

Indeks	Opis
G80301	Pojemność zbiornika: 50l, moc: 2,5KM, wydajność: 210l/min, prędkość obrotowa: 2850 obr/min, max. Ciśnienie robocze: 8 bar, napięcie: 230V, poziom emisji hałasu: 91dB.



Kompresor olejowy 100 l

Indeks	Opis
G80303	Pojemność zbiornika: 100l, moc: 2KM, wydajność: 390l/min, prędkość obrotowa: 2850 obr/min, max. Ciśnienie robocze: 8 bar, napięcie: 230V, poziom emisji hałasu: 92dB.



Kompresor olejowy, dwutłokowy V 50 l

Indeks	Opis
G80305	Pojemność zbiornika: 50 l, moc: 3 KM, wydajność: 410 l/min, prędkość obrotowa: 2850 obr/min, max. Ciśnienie robocze: 8 bar, napięcie: 230 V.



Kompresor olejowy, dwutłokowy V 100 l

Indeks	Opis
G80302	Pojemność zbiornika: 100 l, moc: 2 KM, wydajność: 390 l/min, prędkość obrotowa: 2850 obr/min, max. Ciśnienie robocze: 9 bar, napięcie: 230V.



Kompresor olejowy, dwutłokowy V 100 l

Indeks	Opis
G80309	Pojemność zbiornika: 100 l, moc: 3 KM, wydajność: 390 l/min, prędkość obrotowa: 2850 obr/min, max. Ciśnienie robocze: 9 bar, napięcie: 230 V.



Kompresor olejowy 150 l

Indeks	Opis
601587000	Pojemność zbiornika: 150 l, moc: 3 KM, wydajność: 250l/min, max. Ciśnienie robocze: 10bar, napięcie: 400 V.



Kompresor olejowy 200 l

Indeks	Opis
601588000	Pojemność zbiornika: 200 l, moc: 4 KM, wydajność: 395 l/min, max. Ciśnienie robocze: 11 bar, napięcie: 400 V.



Kompresor olejowy 50 l

Indeks	Opis
601534000	Pojemność zbiornika: 50 l, moc: 2 KM, wydajność: 110 l/min, max. Ciśnienie robocze: 8 bar, napięcie: 230 V.



Dźwignik hydrauliczny

Indeks	Opis
YT-1721	2,5 t, niskoprofilowy



Dźwignik hydrauliczny

Indeks	Opis
11-731	2,5 t, niskoprofilowy



G01050
G01051
G01053
G01054

Podnośnik słupkowy

Indeks	Opis
G01050	Udźwig: 2000 kg, Regulowana wysokość: 148 - 278 mm, Średnica tłka: 23 mm,
G01051	Udźwig: 4000 kg, Regulowana wysokość: 178 - 348 mm, Średnica tłka: 28 mm,
G01053	Udźwig: 6000 kg, Regulowana wysokość: 188 - 360 mm, Średnica tłka: 34 mm,
G01054	Udźwig: 10000 kg, Regulowana wysokość: 205 - 390 mm, Średnica tłka: 40 mm,
G01056	Udźwig: 20000 kg, Regulowana wysokość: 235 - 450 mm, Średnica tłka: 53 mm,
G01057	Udźwig: 32000 kg, Regulowana wysokość: 255 - 415 mm, Średnica tłka: 55 mm,



Podnośnik słupkowy

Indeks	Opis
YT-1704	Dł. tłka [mm] 148; Max dł. gwintu [mm] 115; Średnica główki [mm] 48; Wymiary podstawy [mm] 124x127,5; Wysokość max [mm] 483; Wysokość min [mm] 220; Udźwig [kg] 10 000
YT-1706	Dł. tłka [mm] 154; Max dł. gwintu [mm] 113; Średnica główki [mm] 56; Wymiary podstawy [mm] 140x142; Wysokość max [mm] 498; Wysokość min [mm] 231; Udźwig [kg] 15 000
YT-1709	Dł. tłka [mm] 140; Max dł. gwintu [mm] 108; Średnica główki [mm] 65; Wymiary podstawy [mm] 186x174; Wysokość max [mm] 492; Wysokość min [mm] 244; Udźwig [kg] 30 000

VOREL

80062
8007280022
80032
80042

ZOBACZ

Podnośnik słupkowy

Indeks	Opis
80022	3 t, 180-350 mm
80032	5 t, 185-355 mm
80042	8 t, 190-365 mm
80062	12 t, 200-380 mm
80072	15 t, 205-390 mm



ZOBACZ

YATO



ZOBACZ

YATO

Podnośnik słupkowy

Indeks	Opis
YT-1713	Dł. tłoka [mm] 100; Wys. max [mm] 225; Wys. min [mm] 125; Udźwig [kg] 10 000

Podnośnik słupkowy

Indeks	Opis
YT-1715	Dł. tłoka [mm] 363; Wys. max [mm] 593; Wys. min [mm] 230; Udźwig [kg] 12 000

VOREL



ZOBACZ

Podnośnik tapezowy 1,5T

Indeks	Opis
80252	Wys. max [mm]: 390; Wys. min [mm]: 95; Udźwig [kg]: 1500

VOREL



ZOBACZ

Podnośnik trapezowy START

Indeks	Opis
80271	Wys. max [mm]: 350; Wys. min [mm]: 100; Udźwig [kg]: 1200

VOREL



ZOBACZ

Podnośnik warsztatowy żaba

Indeks	Opis
80233	Wys. max [mm]: 490; Wys. min [mm]: 150; Udźwig [kg]: 3000



ZOBACZ

P/KP6
P/KP8

ZOBACZ



P/KT8

Głowica do pompowania kół

Indeks	Opis
P/KP6	6 mm
P/KP8	8 mm
P/KT8	8 mm , chrom

YATO



ZOBACZ

Głowica do pompowania kół

Indeks	Opis
YT-2372	8 mm, Ciśnienie robocze [MPa] 1; Materiał mosiądz; Max ciśnienie na wlocie [bar] 10; Średnica dyszy [mm] 8



ZOBACZ

Pistolet do pompowania kół z manometrem

Indeks	Opis
G01101	skala manometru: 0 - 16 BAR / 0 - 220 PSI; długość węży: 37 cm; przyłącze powietrza: 1/4"; zewnętrzna średnica węży: 12 mm



YATO

Pistolet do pompowania kół z manometrem

Indeks	Opis
YT-23701	korpus pistoletu pokryty antypoślizgowym materiałem; manometr zabezpieczony gumowym korpusem; długość węży 40 cm; max ciśnienie robocze 0,6 Mpa; przyłącze 1/4" osadzone na obrotowym korpusie - zapobiega to plątaniu się węży pneumatycznych



ZOBACZ

Ciśnieniomierz do kół

Indeks	Opis
G01304	manometr igłowy o skali pomiaru 0,5-7,5 bar; przycisk zwalniania ciśnienia



ZOBACZ

YATO

Ciśnieniomierz do aut ciężarowych

Indeks	Opis
YT-24301	Materiał polerowana stal; Dł. [mm] 140; Zakres pomiaru [bar] 0,5-15

Podnośnik pneumatyczny

Indeks	Opis
G02060	Podnośnik pneumatyczny poduszka 2,2 t



ZOBACZ

ZOBACZ



Marker do opom EDDING

Indeks	Opis
I070	Kolor biały

20-A80

20-A81

MOJE
AUTO

A-03

A-07

TENZI

Aktywna piana do mycia aut

Indeks	Opis
20-A80	1 kg
20-A81	5 kg

Płyn do mycia aut Tenzi 1L

Indeks	Opis
A-03	TENZI SUPER GREEN SPECJAL (do mycia aut dostawczych)
A-07	TENZI TRUCK CLEAN (do mycia aut ciężarowych)

HITACHI



Myjka ciśnieniowa

Indeks	Opis
AW100 NA/NS	1400W 100bar 330l/h
AW130 NA	1600W 130bar 360l/h
AW150 NA	2000W 150bar 400l/h

VULCAN
concept

Myjka ciśnieniowa

Indeks	Opis
VM167002	1650W 105bar 360l/h

Bradas



1-płaszczyznowa szczotka do mycia samochodów

Indeks	Opis
ES2354H	bez trzonu
ESQ2073H	bez trzonu
ESQ1641	na trzonie teleskopowym 104-169 cm
ES2355T	kij teleskopowy o długości 130-250 cm

Bradas



Bradas



2-płaszczyznowa szczotka do mycia samochodów

Indeks	Opis
ESQ2353	kij teleskopowy o długości 100-170 cm
ES2355	kij teleskopowy o długości 130-250 cm
ESQ2355	kij teleskopowy o długości 135-250 cm
ESQ2356	kij teleskopowy o długości 140-300 cm

Szczotka teleskopowa do mycia aut - Żyrafa

Indeks	Opis
ES2073	90-160 cm, szara
ESQ2073	90-160 cm, żółta



Bradas

4-płaszczyznowa szczotka do mycia samochodów

Indeks	Opis
ESQ2780H	bez trzonu



Czyściwo

Indeks	Opis
10-A	bawełniane białe (10kg)
10-B	bawełniane białe (10kg)
05-FL	flanelowe (5kg)
10-FL	flanelowe (10kg)
09-FB	frotte białe (9kg)
09-FK	frotte kolorowe (9kg)
10-J	trykotowe jasne (10kg)
10-KB	trykotowe kolorowe (10kg)
10-K	trykotowe kolorowe (10kg)



EKSPLOATACJA POJAZDU



ZOBACZ

Kanister na benzynę

Indeks	Opis
00-005	5 litrów
00-010	10 litrów
00-020	20 litrów



ZOBACZ

ZOBACZ

ZOBACZ

Lejki do paliwa, oleju

Indeks	Opis
02 372	z sitkiem fi 160mm PRESSOL
83000	czarny
83001	niebieski

ZOBACZ



Woda demineralizowana

Indeks	Opis
28530090	5L



541407



540844

Płyn AdBlue

Indeks	Opis
541407	5L + lejek
541070	10L
540844	20L + lejek

ZOBACZ

541070



25-014

ZOBACZ

ZOBACZ

Płyn do spryskiwaczy

Indeks	Opis
25-010	5l -22°C SPEEDCAR NanoTech - Zimowy
25-014	5l SPEEDCAR letni do -5° - Letni

ZOBACZ



Płyn do chłodziw

Indeks	Opis
25-009	-35°C, 5 L, SPEEDCAR

MOJE AUTO

ZOBACZ



Pasta do układów wydechowych

Indeks	Opis
20-A53	150 g

ZOBACZ



490786



850082

ZOBACZ

Pasta do mycia rąk Maniek

Indeks	Opis
490786	500g mydlana
850082	P500g ścierna



OPASKI ZACISKOWE



ZOBACZ



Bradas

Opaska zaciskowa z jednym uchem

Indeks	Rozpiętość / Grubość taśmy
BY449-105	8,8-10,3/5
BY449-113	9,6-11,3/5
BY449-133	10,8-13,3/7
BY449-153	12,8-15,3/7

Bradas



ZOBACZ

Opaska ślimakowa z motylkiem

Indeks	Rozpiętość / Grubość taśmy
BSGRIP 0812	8-12/9
BSGRIP 1016	10-16/9
BSGRIP 1220	12-20/9
BSGRIP 2035	20-35/9

Bradas



ZOBACZ

Opaski ślimakowe NEMO

Indeks	Rozpiętość / Grubość taśmy
OAC60-115	60-115 / 9
OAC60-125	60-125 / 9
OAC60-145	60-145 / 9
OAC60-175	60-175 / 9
OAC60-215	60-215 / 9
OAC60-320	60-320 / 9
OAC60-420	60-420 / 9



ZOBACZ



ZOBACZ



ZOBACZ



ZOBACZ



ZOBACZ

Opaska ślimakowa BSW2

Indeks	Rozpiętość / Grub. taśmy
73612	6-12/9
BSW2 8-12/9	8-12/9
BSW2 10-16/9	10-16/9
BSW2 12-22/9	12-22/9
BSW2 16-27/9	16-27/9
BSW2 20-32/9	20-32/9
BSW2 25-40/9	25-40/9
BSW2 32-50/9	32-50/9
BSW2 40-60/9	40-60/9
BSW2 50-70/9	50-70/9
BSW2 60-80/9	60-80/9
BSW2 70-90/9	70-90/9
BSW2 80-100/9	80-100/9
BSW2 90-110/9	90-110/9
BSW2100-120/9	100-120/9
BSW2110-130/9	110-130/9
BSW2120-140/9	120-140/9
BSW2130-150/9	130-150/9
BSW2140-160/12	140-160/12
BSW2140-160/9	140-160/9
BSW2150-170/9	150-170/9
BSW2160-180/9	160-180/9
BSW2170-190/9	170-190/9
BSW2180-200/9	180-200/9
BSW2190-210/9	190-210/9

Obejmy śrubowe GBS

Indeks	Rozpiętość / Grub. taśmy
GBS 18/18	W1 >17-19</ 18mm
GBS 20/18	W1 >19-21</ 18mm
GBS 22/18	W1 >21-23</ 18mm
GBS 24/18	W1 >23-25</ 18mm
GBS 26/18	W1 >25-27</ 18mm
GBS 27/18	W1 >26-28</ 18mm
GBS 28/18	W1 >27-29</ 18mm
GBS 30/18	W1 >29-31</ 18mm
GBS 33/18	W1 >32-35</ 18mm
GBS 36/18	W1 >35-38</ 18mm
GBS 37/18	W1 >36-39</ 18mm
GBS 39/18	W1 >38-41</ 18mm
GBS 45/20	W1 >44-47</ 20mm
GBS 49/20	W1 >48-51</ 20mm
GBS 53/20	W1 >52-55</ 20mm
GBS 57/20	W1 >56-59</ 20mm
GBS 61/20	W1 >60-63</ 20mm
GBS 66/20	W1 >64-67</ 20mm
GBS 71/24	W1 >68-73</ 24mm
GBS 76/24	W1 >74-79</ 24mm
GBS 82/24	W1 >80-85</ 24mm
GBS 88/24	W1 >86-91</ 24mm
GBS 94/24	W1 >92-97</ 24mm
GBS101/24	W1 >98-103</ 24mm
GBS108/24	W1 >104-112</ 24mm
GBS117/24	W1 >113-121</ 24mm
GBS126/24	W1 >122-130</ 24mm
GBS135/26	W1 >131-139</ 26mm
GBS145/26	W1 >140-148</ 26mm
GBS156/26	W1 >149-161</ 26mm

Obejmy do rur wydechowych

Indeks	Opis
OW38	fi 38mm
OW40	fi 40mm
OW42	fi 42mm
OW45	fi 45mm
OW48	fi 48mm
OW50	fi 50mm
OW52	fi 52mm
OW54	fi 54mm
OW58	fi 58mm
OW60	fi 60mm
OW62	fi 62mm
OW65	fi 65mm

Opaski plastikowe białe 100 szt.

Indeks	Dł. x Szer. taśmy
TS1125080N	80x2,5
TS1125100N	100x2,5
TS1125150N	150x2,5
TS1176150N	150x7,6
TS1125160N	160x2,5
TS1148200N	200x4,8
TS1176200N	200x7,6
TS1176250N	250x7,6
TS1148280N	280x4,8
TS1136300N	300x3,6
TS1148300N	300x4,8
TS1176300N	300x7,6
TS1148350N	350x4,8
TS1176350N	350x7,6
TS1148400N	400x4,8
TS1176400N	400x7,6
TS1188400N	400x8,8
TS1148450N	450x4,8
TS1176450N	450x7,6
TS1188450N	450x8,8
TS1148500N	500x4,8
TS1188500N	500x8,8
TS1176550N	550x7,6

Opaski plastikowe czarne 100 szt.

Indeks	Dł. x Szer. taśmy
TS1125080B	80x2,5
TS1125100B	100x2,5
TS1125150B	150x2,5
TS1176150B	150x7,6
TS1125160B	160x2,5
TS1148200B	200x4,8
TS1176200B	200x7,6
TS1176250B	250x7,6
TS1148280B	280x4,8
73895	290x3,6
TS1136300B	300x3,6
TS1148300B	300x4,8
TS1176300B	300x7,6
TS1148350B	350x4,8
TS1176350B	350x7,6
TS1148400B	400x4,8
TS1176400B	400x7,6
TS1188400B	400x8,8
TS1148450B	450x4,8
TS1176450B	450x7,6
TS1188450B	450x8,8
TS1148500B	500x4,8
TS1188500B	500x8,8
TS1176550B	550x7,6



zamawiaj ONLINE





skanuj QR kod



PRZEDSTAWICIELE

Aneta Małolepsza

+48 698 375 521 | am@phuimet.pl

Dariusz Pawłowski

+48 600 426 455 | dp@phuimet.pl

Maciej Ślubowski

+48 664 445 410 | ms@phuimet.pl

Bartłomiej Jaroszewski

+48 604 253 475 | bj@phuimet.pl

Przemysław Pieczkowski

+48 606 385 168 | pp@phuimet.pl

Michał Targański

+48 664 445 691 | mt@phuimet.pl

Piotr Daroszewski

+48 544 262 000 | pd@phuimet.pl


Paweł Sztandarowicz

+48 664 445 686 | ps@phuimet.pl

Jarosław Szychulski

+48 570 020 512 | js@phuimet.pl

szukaj nas na



IMET

PHU IMET Jan Gurczyński
Wichowo 18, 87-600 Lipno
tel. +48 54 288 18 63
fax +48 54 288 45 78
e-mail bok@phuimet.pl

www.phuimet.pl

Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe „IMET” zastrzega sobie prawo do dokonania zmian cen oferowanych produktów. Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe „IMET” nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach zawartych w niniejszej ulotce, a użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. W żadnym wypadku przedsiębiorstwo handlowo-usługowe „IMET” nie ponosi wobec stron trzecich odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie o charakterze ubocznym, wynikające z korzystania z niniejszej ulotki, a w szczególności za utratę zysków. Fotografie przedstawione w ulotce służą jedynie celom poglądowym i mogą się różnić od rzeczywistych produktów. Ulotka nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

kupuj online na: **B2B.phuimet.pl**