



PORÓWNANIE PODKASZAREK AKUMULATOROWYCH

Średnica żyłki a jej zastosowanie

Średnica żyłki	Zastosowanie
1,3mm - 1,8mm	Cięcie niedużej trawy, małych roślin
1,8mm - 2,7mm	Usuwanie chwastów
2,7mm - 3,5mm	Koszenie zarośli i łąk
3,5mm i więcej	Wycinanie gęstych zarośli



DCM571N



DCM561P1



DCM561PB



DCMST561P1



DCMST561N



DUR181Z



M18CLT-0



CG36DB W5Z



DCM571X1

Symbol	Napięcie	Ilość akumulatorów	Pojemność akumulatorów	Typ silnika	Ilość biegów	Szerokość cięcia	Średnica żyłki	Waga	Producent	Wyposażenie
DCM561P1	18V	1	5 Ah	Silnik bezszczotkowy	2	33 cm	2 mm	4,1 kg	DeWALT	Brak
DCM561PB	18V	0	n/d	Silnik bezszczotkowy	2	33 cm	2 mm	4,1 kg	DeWALT	Brak
DCMST561P1	18V	1	5 Ah	Silnik bezszczotkowy	2	36 cm	2 mm	3,6 kg	DeWALT	Rękojeść, osłona, głowica tnąca, klucz serwisowy
DCMST561N	18V	0	n/d	Silnik bezszczotkowy	2	36 cm	2 mm	3,6 kg	DeWALT	Rękojeść, osłona, głowica tnąca, klucz serwisowy
DUR181Z	18V	0	n/d	Szczotkowy	1	26 cm	2 mm	3,1 kg	Makita	Głowica tnąca 1-żyłkowa, żyłka nylonowa, osłona głowicy
M18CLT-0	18V	0	n/d	Silnik bezszczotkowy	2	40 cm	2,5 mm	4,8 kg	Milwaukee	brak
CG36DB W5Z	36V	0	n/d	Silnik bezszczotkowy	3	31 cm	2 mm	4,6 kg	HiKOKI	Szelki, uchwyt obwiedniowy, klucz serwisowy, głowica na żyłkę, okulary ochronne, osłona
DCM571X1	54V	1	9 Ah	Silnik bezszczotkowy	2	38 cm	2 mm	4,6 kg	DeWALT	Pasek na ramię, nóż tnący (trójzębny), głowica tnąca bijakowa (linka 2mm x 7,5m nawinięta na głowicę), osłona części tnącej, rękojeść, zestaw kluczy serwisowych
DCM571N	54V	0	n/d	Silnik bezszczotkowy	2	38 cm	2 mm	4,6 kg	DeWALT	Pasek na ramię, nóż tnący (trójzębny), głowica tnąca bijakowa (linka 2mm x 7,5m nawinięta na głowicę), osłona części tnącej, rękojeść, zestaw kluczy serwisowych