



IMET

**NOWOŚCI
TYGODNIA**

1/02/2023

więcej na:
www.b2b.imet.pl





index
114339

HAK HUŚTAWKOWY M10X200 MM OCYNK (OPK=25SZT)

25x hak huśtawkowy; M10x200 mm; ocynk; 25x nakrętka; 25x podkładka



index
VC21

KAPTURKI DO WENTYLI CHROM (OPK=10SZT)

Nakrętka zaworu standardowym rozmiarze używanym w EU do kół poprowadzonych powietrzem lub azotem; do zaworów bezdławkowych; chrom; VC21; kapturek / korek na wentyl / czapeczka; Opk: 10/250



index
DCF902D2-QW

KLUCZ UDAROWY 12V 168NM 3/8" 2X2AH BL TS DEWALT

3/8"; 168Nm; 3-bieg; 12V; XR; 2x2Ah; dł.: 125mm; 3 diody LED; Walizka typ TSTAK; silnik bezszczotkowy; elektroniczna regulacja obrotów; tryb precyzyjnego wkręcania; kompaktowa konstrukcja; rękojeść z powłoką antypoślizgową; kompatybilność z linią 10.7V



index
PG12 X20

PRET GWINTOWANY 12X1000 OCYNK DIN-975 (OPK=20SZT)

M12x1000; Ocynk; DIN-975 kl.4.8; opk=20szt; gwint metryczny;



index
602249960

SZLIFIERKA 18V 3x4AH W18 L 9-125 QUICK SET METABO

125mm; 18V; 3x4Ah; beznarzędziowa wymiana tarczy; silnik szczotkowy; beznarzędziowa regulacja osłony tarczy; płynny start; włącznik suwakowy z blokadą do ciągłej pracy; anti-restart; 2-pozycyjny uchwyt boczny; system antywibracyjny; gałka METABOX



index
51G425

SZLIFIERKA STOŁOWA 125MM 120W VERTO

Szlifierka stołowa; 125mm; 120W; 2x tarcza szliifierska (A36, A60); 2x osłona odpryskowa; Szlifierka stołowa; 200mm; 350W; 2x tarcza szliifierska (A36, A60); 2x osłona odpryskowa, otwory montażowe



index
51G450

SZLIFIERKA STOŁOWA 150MM 200W VERTO

Szlifierka stołowa; 150mm; 200W; 2x tarcza szliifierska (A36, A60); 2x osłona odpryskowa, otwory montażowe



index
51G427

SZLIFIERKA STOŁOWA 200MM 350W VERTO

Szlifierka stołowa; 200mm; 350W; 2x tarcza szliifierska (A36, A60); 2x osłona odpryskowa, otwory montażowe



index
4100291

TARCZA DO SZLIFOWANIA BETONU 125X22,23X3 HIKOKI

Tarcza diamentowa; gąbkowa; do szlifowania betonu; 125 mm; M14



index
DT5332

WIERTŁO DO METALU 4,0X75 MM HSS-G DEWALT (10)

do metalu; HSS-G; 4,0x75mm; dł. robocza: 43mm; opk=10szt.



index

0WKPXG04050.9005RP

WKŁADKA Z GAŁKĄ 40/50 ATEST C KL NIKIEL GERDA PSX

*Atestowana wkładka; antywłamaniowa; G40/50 gałka-klucz nikiel satyna; Prosystem PSX; 5 kluczy nawiercanych; karta kodowa; śruba mocująca; imbus montażowy; plomba bezpieczeństwa



index

ART.2500-H-25

ZAWÓR KULOWY CZERPALNY 1" HISZPAN

1"; DN 25; Hiszpan; wodociagowy; TYP 2500; mosiądz z uszczelnieniem kuli PTFE; dławik ze stalową rączką; gwint GZ; końcówka na wąż: wtyk 25mm; norma: PN-EN 13828:2005; atest: B-K-60210-1583/19; ? 10 bar; kran