

The logo for IMET, featuring the letters 'I', 'M', and 'T' in a bold, white, sans-serif font. The letter 'E' is replaced by three horizontal, dark red bars of equal length, stacked vertically. The background is a gradient from orange to yellow with a repeating diamond pattern.

IMET

NOWOŚCI TYGODNIA

1/03/2023

więcej na:
www.b2b.imet.pl

A decorative graphic in the bottom right corner consisting of a white outline of a large, irregular shape. Inside this shape, there are several parallel, dark red lines that create a sense of depth and movement, resembling a stylized arrow or a modern logo element.



index

M12HPVBL2-0(S)

KAMIZELKA PODGRZEWANA CZARNA S MILWAUKEE

Rozmiar: S; Li-Ion M12; Poliester Ripstop(warstwa zewnętrzna i wewnętrzna 100% poliestru); 3



index

M12HPVBL2-0(XL)

KAMIZELKA PODGRZEWANA CZARNA XL MILWAUKEE

Rozmiar: XL; Li-Ion M12; Poliester Ripstop(warstwa zewnętrzna i wewnętrzna 100% poliestru); 3



index

M12HPVBL2-0(XXL)

KAMIZELKA PODGRZEWANA CZARNA XXL MILWAUKEE

Rozmiar: XXL; Li-Ion M12; Poliester Ripstop(warstwa zewnętrzna i wewnętrzna 100% poliestru); 3



index

DEBDM800

LATARKA CZOŁOWA LED 14,4V / 18V BODY MAKITA DML800

Akumulatorowa czołówka; LXT 14.4 lub 18V LXT; 0-BODY; natężenie światła: 2000 lx; czas pracy 33h



index

TYLK08

ŁĄCZNIK KĄTOWY DO TYCZEK 8MM BRADAS (10SZT.)

do łączenia tyczek, kątowy, 8mm



index

TYLP08

ŁĄCZNIK PROSTY DO TYCZEK 8MM BRADAS(10SZT.)

do łączenia tyczek, prosty, 8mm



index

TYLS08/4

ŁĄCZNIK SZCZYTOWY,REGULOWANY DO TYCZEK 8MM (4SZT)

szczytowy, regulowany, do łączenia tyczek tyczki: TYP08120, TYP08150, TYP08060



index

EHS0100706

OTWORNICA DIAMENTOWA 10MM CARAT DO GRESU NA SUCHO

M14 HITACHI Koronki do pracy na sucho z bardzo twardymi materiałami wykończeniowymi takimi jak



index

EHS0500706

OTWORNICA DIAMENTOWA 50MM CARAT DO GRESU NA SUCHO

Koronki do pracy na sucho z bardzo twardymi materiałami wykończeniowymi takimi jak gres czy



index

500401

PALNIK GAZOWY NA NABOJE 190G Z PIEZO RK-5004 ELICO

Zawór aszozolowy, gaz butan, regulacja płomienia; blokada do pracy ciąglej; zapłon, zużycie gazu: 80 g/h;



index

E-15235

PAS MONTERSKI BIODROWY Z SAKWAMI UCHWYTAMI MAKITA

Poliester 1680Denier - 640x145x270mm; pojemność: 6,5L; waga: 1,34kg, kabura posiada dwie kieszenie na



index

DUC3062B

PILARKA ŁAŃCUCHOWA AKU 36V 2X18V 30CM BLDC BODY

Akumulatorowa piła łańcuchowa; BODY; Prowadnica 12" / 30 cm; 3/8"; 1,1; łańcuch tnący; osłona łańcucha,



index

DUC4062B

PILARKA ŁAŃCUCHOWA AKU 36V 2X18V 40CM BLDC BODY

Akumulatorowa piła łańcuchowa; BODY; Prowadnica 16" / 40 cm; 3/8"; 1,1; łańcuch tnący; osłona łańcucha



index

TS 254

PILARKA STOŁOWA 254MM 1500W Z NOGAMI METABO

230V; szczotkowy; 1500W; tarcza 245mm; średnica otworu tarczy 30mm; prędkość obrotowa:




index

4932479923

REKAWICZE ODPORNE NA PRZECIĘCIA B L/9 MILWAUKEE

Rozmiar: L (9); odporność na przecięcia poziom B; fluorescencyjne; chronna powłoka poliuretanowa;



index

DT70804-QZ

SKRZYŃNIA NARZĘDZIOWA TSTAK DUŻY ORGANIZER ZEST+PUD

kompatybilny system zamocowań: TSTAK oraz ToughCase+, wytrzymałe tworzywo sztuczne; w



index

DT70839-QZ

SKRZYŃNIA NARZĘDZIOWA TSTAK DUŻY ORGANIZER ZESTAWÓW

Organizer, kompatybilny system zamocowań: TSTAK oraz ToughCase+, wytrzymałe tworzywo sztuczne; w



index

TYP08120

STAŁOWA TYCZKA OGRÓDOWA 0,8CMX120CM BRADAS

Stal powlekanawarstwą zielonego tworzywa sztucznego; długość: 120cm; średnica: 0,8cm;



index

TYP08150

STAŁOWA TYCZKA OGRÓDOWA 0,8CMX150CM BRADAS

Stal powlekanawarstwą zielonego tworzywa sztucznego; długość: 150cm; średnica: 0,8cm;



index

TYP08060

STAŁOWA TYCZKA OGRÓDOWA 0,8CMX60CM BRADAS

Stal powlekanawarstwą zielonego tworzywa sztucznego; długość: 60cm; średnica: 0,8cm;



index

DWE4203

SZLIFIERKA 125/1010 W WŁĄCZNIK ŁOPATKOWY DEWALT

115mm, ale tarcza 125 pasuje, 1-ręczna 1010W, 11000obr/min, włącznik z blokadą zaniku napięcia,



index

G13VE2 WQZ

SZLIFIERKA 125/1320W BL PL/START, REG/OBROT HIKOKI

Sięciowa 230V; bezszczotkowa; 1320W; prędkość obrotowa 2500 -8500obr./min. tarcza: 125mm;



index

E-15590

TORBA NA LUNCH Z PASKIEM MAKITA

Poliester 1680denier, maksymalne obciążenie 7kg; wymiary 33x20x23, waga: 0,87kg; pojemność: 8,5l,



index

E-15300

UCHWYT NA MŁOTEK, SIEKIĘR MAKITA

Poliester 1680 Denier; wymiary 165x110x65mm; waga: 0,13kg, 1 ruchomy uchwyt na młotek, siekiere; 2



index

P-84311

WALIZKA ORGANIZER MAKPAC MAKITA Z SZUFLADAMI (1+3)

Wytrzymałe tworzywo sztuczne, posiada łącznie 4 szuflady; 2szuflady małe o wymiarach 34 x 78 x 255



index

P-84349

WALIZKA ORGANIZER MAKPAC MAKITA Z SZUFLADAMI (2+3)

Wytrzymałe tworzywo sztuczne, posiada łącznie 5 szuflad; 2szuflady małe o wymiarach 34 x 78 x 255



index

191X80-2

WALIZKA SYSTEMOWA MAKPAC Z ORGANIZEREM MAKITA

wytrzymałe tworzywo sztuczne; kompatybilność mocowań system MACPAC Makita, Systainer



index

4100968

WIERTŁO SDS MAX PRZEBIOWE 80X550/410MM HIKOKI

SDS MAX; długość całkowita: 550mm; długość robocza: 410mm; średnica: 80mm; typ zęba: węglik



index

4100969

WIERTŁO SDS MAX PRZEBIOWE 80X990/850MM HIKOKI

SDS MAX; długość całkowita: 990mm; długość robocza: 850mm; średnica: 80mm; typ zęba: węglik



index

M18 FDD3-502X

WKRETKA 18V 158NM 2X5AH KUFER MILWAUKEE

158Nm bezszczotkowa udarowa walizka HD box Milwaukee następcą M18FDD2-502X 4933479863



index

M18 FDD3-0X

WKRETKA 18V 158NM BODY KUFER MILWAUKEE

158Nm bezszczotkowa udarowa walizka HD box Milwaukee następcą M18FDD2-0X 4933464266



index

DCD991N

WKRETKA 18V 95NM BODY BRUSHLESS KARTON DEWALT

Li-Ion 18V; BODY; bezszczotkowa; 95 Nm; uchwyt wiertarski 1,5 mm - 13 mm samozaciskowy; 3



index

DCD999N

WKRETKA 18V UDAR 126NM BODY BRUSH KARTON DEWALT



index

M18 FPD3-502X

WKRETKA 18V UDAR 158NM 2X5AH KUFER MILWAUKEE

158Nm bezszczotkowa udarowa walizka HD box 2 baterie M18B5 5Ah ładowarka M12-18FC szybka



index

M18 FPD3-0X

WKRETKA 18V UDAR 158NM BODY KUFER MILWAUKEE

158Nm bezszczotkowa udarowa walizka HD box Milwaukee M18FPD3-0X



index

601110000

WYRZYNARKA 710W STEB 100 QUICK 100MM KARTON METABO

230V, silnik szczotkowy; moc: 710W; uchwyt: typ T; długość skoku: 22mm; prędkość obrotowa: 1000 -



index

M18 FID3-502X

ZAKRETKA UDAROWA 18V 226NM 2X5AH KUFER MILWAUKEE

226Nm bezszczotkowa bez akumulatorów i ładowarki walizka HD box



index

M18 FID3-0X

ZAKRETKA UDAROWA 18V 226NM BODY KUFER MILWAUKEE

226Nm bezszczotkowa bez akumulatorów i ładowarki walizka HD box



index

B-68317

ZESTAW BITÓW 31 CZĘŚCI AKUMULATOR MAKITA

W skład zestawu wchodzi: 1x PH0, 1xPH1, 4xPH2, 1xPH3, 1xPZ0, 1xPZ1,



index

4932492009

ZESTAW BITÓW UDAROWE SHOCKWAVE (38 SZT.) MILWAUKEE

SHOCKWAVE IMPACTDUTY™: 38 elementów; uchwyt: 1/4" hex, ilość bitów 25mm: 16 sztuk, ilość



index

B-53908

ZESTAW BITÓW WIERTEL 62 CZĘŚCI MAKPAC 1 MAKITA

62 elementy; ilość bitów 25mm: 36 sztuk; uchwyt: 1x 1/4" hex 60mm magnetyczny szybkozaciskowy, 1x



index

B-49725

ZESTAW BITÓW WIERTEL 96 CZĘŚCI MAKPAC 1 MAKITA

62 elementy; ilość bitów 25mm: 72 sztuk; uchwyt: 2x 1/4" hex 60mm magnetyczny, 18 sztuk wiertel do



index

4932480357

ADAPTER PRZEGUB KULISTY UDAROWY 1/2" MILWAUKEE

1/2", udarowy, zakres kąta: 15°, stal SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY chromowo-molibdenowa



index

4932480407

ADAPTER PRZEGUB KULISTY UDAROWY 3/4" MILWAUKEE

3/4", udarowy, zakres kąta: 15°, stal SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY chromowo-molibdenowa



index

B2017

BROS PAKKA Z KOLCAMI NA MUCHY 1SZT.

Packa na muchy z kolcami, mucholapka, muchobijka łapka na muchy, kłapka



index

DT20731-QZ

BRZESZCZOT DO CIĘCIA 8CZE ZESTAW W PUDEŁKU DEWALT

Do wielofunkcyjnego narzędzia oscylacyjnego multitool DeWALT DWE315KT



index

LD030P

DALMIERZ 30M LASEROWY MAKITA

2 x 1,5V (AAA), 0,02 - 30 m; klasa II (<1mW); dokładność ±2,0 mm; IP54; pamięć5 pomiarów;



index

D-68694

FREZ DO FAZOWANIA 6MM 25,4X51MM Z ŁOŻYSKO MAKITA

Uchwyt: 6mm; średnica freza: 25,4mm, kąt freza: 45o; długość robocza: 11mm; ilość ostrzy: 2 ostrza, długość



index

D-09488

FREZ DO FAZOWANIA 6MM 26X42MM Z ŁOŻYSKO MAKITA

Uchwyt: 6mm; średnica freza: 26mm, kąt freza: 45o; długość robocza: 9,5 mm; ilość ostrzy: 2 ostrza,



index

D-09597

FREZ DO ROWKÓW V 6MM 19X47,9MM 90STOPNI MAKITA

Uchwyt: 6mm; średnica freza: 19,5mm, kąt freza: 90°, długość robocza: 15,9mm; 2 ostrza; długość całkowita:



index

D-11184

FREZ KRAWĘDZIOWY 2R 8MM 16,7X9,5MM ŁOŻYSKOMAKITA

Uchwyt: 8mm; średnica freza: 16,7mm; promień freza: 2mm; długość robocza: 9,5mm; ilość ostrzy: 2 ostrza;



index

D-09422

FREZ KRAWĘDZIOWY 3R 6MM 18,7X41,5MM ŁOŻYSKO MAKITA

Uchwyt: 6mm; średnica freza: 18,7mm; promień freza: 3mm; długość robocza: 9,5mm; ilość ostrzy: 2 ostrza;



index

D-11190

FREZ KRAWĘDZIOWY 3R 8MM 18,7X9,5MM ŁOŻYSKO MAKITA

Uchwyt: 8mm; średnica freza: 18,7mm; promień freza: 3mm; długość robocza: 9,5mm; ilość ostrzy: 2 ostrza;



index

D-68395

FREZ KRAWĘDZIOWY 6MM 19X53,4MM Z ŁOŻYSKIEM MAKITA

Uchwyt: 6mm; średnica freza: 19mm, promień freza: 3,2mm; długość robocza: 9,5 mm; ilość ostrzy: 2



index

D-09260

FREZ PROSTY 6MM 8X20MM (2 OSTRZA) MAKITA

Uchwyt: 6mm; średnica freza: 8mm; długość uchwyty: 32mm; długość robocza: 20mm; 2 ostrza; długość



index

D-10073

FREZ PROSTY 8MM 10X50MM (2 OSTRZA) MAKITA

Uchwyt: 8mm; średnica freza: 10mm; długość uchwyty: 32mm; długość robocza: 20mm; 2 ostrza; długość



index

D-67832

FREZ PROSTY 8MM 12X19MM (2 OSTRZA) MAKITA

Uchwyt: 8mm; średnica freza: 12mm; długość uchwyty: 32mm; długość robocza: 19mm; 2 ostrza;



index

D-10017

FREZ PROSTY 8MM 4X10MM (1 OSTRZE) MAKITA

Uchwyt: 8mm; średnica freza: 4mm; długość uchwyty: 32mm; długość robocza: 10mm; 1 ostrze; długość



index

D-10023

FREZ PROSTY 8MM 5X12,7MM (1 OSTRZE) MAKITA

Uchwyt: 8mm; średnica freza: 5mm; długość uchwyty: 32mm; długość robocza: 12,7mm; 1 ostrze; długość



index

D-10045

FREZ PROSTY 8MM 5X12MM (2 OSTRZA) MAKITA

Uchwyt: 8mm; średnica freza: 5mm; długość uchwyty: 32mm; długość robocza: 12mm; 2 ostrza; długość



index

D-10039

FREZ PROSTY 8MM 6X19MM (1 OSTRZE) MAKITA

Uchwyt: 8mm; średnica freza: 6mm; długość uchwyty: 32mm; długość robocza: 19mm; 1 ostrze; długość



index

D-67913

FREZ PROSTY 12MM 10X25,4MM (2 OSTRZA) MAKITA

Uchwyt: 12mm; średnica freza: 10mm; długość uchwyty: 44mm; długość robocza: 25,4mm; 2 ostrza;



index

D-10229

FREZ PROSTY 12MM 16X32MM (2 OSTRZA) MAKITA

Uchwyt: 12mm; średnica freza: 12mm; długość uchwyty: 39mm; długość robocza: 32mm; 2 ostrza;



index

M3702

SIEWARKA GÓRNOPRZEbiegOWA 6MM 530W 230V MAKITA

Siewcowa 530W: 35 000 obr/min; tuleja mocująca: 6mm; maksymalna głębokość frezowania: 42 mm;



index

M12HPVBL2-0(L)

KAMIZELKA PODGRZEWANA CZARNA L MILWAUKEE

Rozmiar: L: Li-Ion M12; Poliester Ripstop(warstwa zewnętrzna i wewnętrzna 100% poliestru); 3



index

M12HPVBL2-0(M)

KAMIZELKA PODGRZEWANA CZARNA M MILWAUKEE

Rozmiar: M: Li-Ion M12; Poliester Ripstop(warstwa zewnętrzna i wewnętrzna 100% poliestru); 3