



IMET

NOWOŚCI TYGODNIA

1/05/2023

więcej na:
www.b2b.imet.pl





index

DT20540+RĘKAWICE

100 TARCZ METAL 125X1MM INOX DEWALT+ RĘKAWICE

Rękawice robocze dewalt Mechanix MPT-01-011,+ 100 tarcz do cięcia metalu średnica: 125 mm; średnica



index

FH6001TR

AGREGAT PRĄDOWÓRCZY 6,2 KW AVR 230V HONDA FOGO

6,2KW; 2 gniazda - jednofazowe (1x16A / 1x32A); stabilizacja napięcia AVR; IP23; klasa izolacji prądnic



index

B1793

BROS GAŚNICA NA OSY I SZERSZENIE AUTOMATYCZNY 400ML

Pojemność: 400ml; do usuwania trudno dostępnych i ukrytych gniazd, na przykład na strychach, pod



index

B2026

BROS KARTA DO USUWANIA KLESZCZY(20)

Dzięki dwóm rozmiarom nacięć, karta nadaje się do usuwania zarówno dorosłych kleszczy, jaki nimf, lupa;



index

B2011

BROS KONCENTRAT MSZYCE I INNE SZKODNIKI 250 ML(6)

Produkt na bazie składników roślinnych, w formie koncentratu do rozcieńczania w wodzie; przeznaczony



index

B256

BROS LEP NA OKNA 4-PAK (25)

Estetyczna forma lepu z kolorowym nadrukiem. Nadaje się do stosowania w miejscach widocznych, w



index

B1658

BROS MICROBEC DO LATRYN I SUCHYCH TOALET 4X30G(12)

Do latryn i suchych toalet; redukuje zawartości twardej ekskrementów, rozpuszcza organiczne



index

B1999

BROS PŁYN 007 NA PLUSKWIY I RYBKI CIUKRORWE 400ML

Mikrokapsułkowany płyn do zwalczania owadów biegających (karaluchów, prusaków, mrówek,



index

B1990

BROS PŁYN MSZYCE I INNE SZKODNIKI 750 ML(12)

Gotowy do użycia płyn w postaci roztworu wodorozpuszczalnych polimerów, który eliminuje



index

B1991

BROS PŁYN ZAPOBIEGA CHOROBYM GRZYBOWYM 750ML(6)

Gotowy do użycia płyn w postaci roztworu wodorozpuszczalnych polimerów, który zapewnia



index

B492

BROS PULAPKA FEROMONOWA NA MOLE SPOŻYWCZE (20)

Produkt przeznaczony do zwalczania moli spożywczych w pomieszczeniach takich jak kuchnie i



index

B1823

BROS SPRAY NA KUNY 400ML(12)

Płyn skutecznie odstrasza kury. Może być stosowany w pomieszczeniach, pojazdach i na



index

DT8468

BRZESZCZOT DO DCSS377 BI-MET 18 TPI DEWALT (3SZT)

Długość całkowita: 690mm; szerokość: 13mm; grubość: 0,5mm; podziałka uzębienia: 1,4mm; ilość



index

750531

BRZESZCZOT DO PIŁY TAŚMOWEJ 900X13X035MM HIKOKI

Długość: 900mm; szerokość: 13mm; podziałka zębów: 1,8/1,4mm; ilość zębów na cal: 14/18 TPI; materiał:



index

DT20751-QZ

BRZESZCZOT SKROBAK DO SZLIFOWANIA KLEJU DEWALT

Zgrubne szlifowanie wypelniaczy, klejów do ceramiki, betonu, kamieni i drewna, do wielofunkcyjnego



index

3322100

DS WAŻ KROPLUJĄCY 33CM 2.2L/H 100MB 16X1,2MM IMET

Grubość ścianki: ok. 1,2mm; rozstaw kroplowników: 33cm; wydatek wody z jednego kroplownika: 2,2l/h;



index

D-67670

FREZ PROSTY 8MM 4X10MM (1 OSTRZE) MAKITA

Uchwyt: 8mm; średnica freza: 4mm; długość uchwyty: 32mm; długość robocza: 10mm; 1 ostrze; długość



index

D-67941

FREZ PROSTY 12MM 16X32MM (2 OSTRZA) MAKITA

Uchwyt: 12mm; średnica freza: 12mm; długość uchwyty: 39mm; długość robocza: 32mm; 2 ostrza;



index

781303

GŁOWICA Z ŻYŁKA DO PODKASZARKI STANDARD M10MM HIKO

Wszystkie podkaszarki w możliwość montażu na gwint M10, półautomatyczna, maksymalna prędkość



index

DCN662NT-XJ

GWOŹDZIARKA 18V BL XR 16GA BEZ/AKU TSTAK DEWALT

bez akumulatorów 18V XR gwoździarka XR bezszczotkowa do



index

DCN695N

GWOŹDZIARKA 18V XR BODY DEWALT KUFER

Akumulatorowa; bezszczotkowa; kąt nachylenia magazynka: 30 - 34°; pojemność magazynka: 55



index

HP 1514

HAPPS SZAMPON PIEL- PIES SIERŚĆ MIESZANA 200ML(10)

Szampun dla psów o sierści mieszanej; likwiduje nieprzyjemny zapach; aloes i nagietek; podkreśla



index

HP 409

HAPPS SZAMPON PIEL- PIES SIERŚĆ CIEMNA 200ML(10)

Szampun dla psów o sierści ciemnej; likwiduje nieprzyjemny zapach; aloes i d-panthenol regenerujące i



index

HP 408

HAPPS SZAMPON PIEL- PIES SIERŚĆ JASNA 200ML(10)

Szampun dla psów o sierści jasnej; likwiduje nieprzyjemny zapach; olej z orzechów makadamia;



index

HP2019

HAPPS SZAMPON ZWALCZAJĄCY PCHŁY I KLESZCZE 250ML

Szampion dla psów zwalczający pchły i ich jaja oraz kleszcze; aloes: działa łagodząco i pielęgnacyjnie na



index

E-15285

KIESZEŃ UCHWYT NA MŁOTEK MAKITA

Poliester 1680Denier długość: 185mm; szerokość: 85mm; wysokość: 205mm; 5 elastycznych pętl i z



index

713263

KLAWIATURA DO ZAMKA ELEKTRONICZNEGO TEDEE BRIDGE

Otwieraj drzwi bez użycia smartfona - wystarczy, że wprowadzisz swój PIN; zasilanie trzema bateriami



index

B-65458

KLUCZ NASTAWNY Z KOMPLETEM NASADEK 10CZ MAKITA

klucz z pokrętko grzechotka mocno trzyma śruby oraz zmniejsza poślizg dzięki konstrukcji z szściokątnymi



index

DCF901N-XJ

KLUCZ UDAROWY 12V 340NM 1/2" BODY KARTON DEWALT

12V XR; bezszczotkowy, 340 Nm; końcówka wrzeciona: 1/2" z pierścieniem zabezpieczającym;



index

DCF903P1G-QW

KLUCZ UDAROWY 12V 340NM 3/8" 1X5AH BL KARTO DEWALT

Li-Ion 12V XR; 2 x 5Ah, bezszczotkowy; moment obrotowy: 340Nm; końcówka wrzeciona: 3/8" z



index

DCF921P2LRT-QW

KLUCZ UDAROWY 18V 406NM 1/2" 2AKU 5AH LR DEWALT

18V XR kompaktowy klucz udarowy 1/2" z pierścieniem zabezpieczającym, moment dokręcający



index

DCF921H2T-QW

KLUCZ UDAROWY 18V 406NM 1/2" 2AKU 5AH PS DEWALT

18V XR; 2 x 5Ah (POWERSTACK); bezszczotkowy; moment obrotowy: 406Nm; moment zrywania: 610Nm;



index

DCF923N

KLUCZ UDAROWY 18V 406NM 3/8" BODY KARTON DEWALT

18V XR kompaktowy klucz udarowy 3/8" z pierścieniem zabezpieczającym, moment dokręcający



index

DCF891P2LRT-XJ

KLUCZ UDAROWY 18V 812NM 1/2" 2X5AH LR BEZŁA DEWALT

Li-Ion 18V XR; 2 x 5Ah; bezszczotkowy; moment obrotowy: 812Nm; moment zrywania: 1084Nm;



index

DCF891P2LRT-QW

KLUCZ UDAROWY 18V 812NM 1/2" 2X5AH LR DEWALT

Li-Ion 18V XR; 2 x 5Ah; bezszczotkowy; moment obrotowy: 812Nm; moment zrywania: 1084Nm;



index

DCF891H2T-QW

KLUCZ UDAROWY 18V 812NM 1/2" 2X5AH PS BL DEWALT

Li-Ion PowerStack 2 x DCBP518 5Ah, bezszczotkowy; moment obrotowy: 812Nm; moment zrywania:



index

L259

LAMPA TYŁ DO ROWERU NA BAGAŻNIK 417 NA BATERIE

Tryby świecenia: 1 tryb stały; kolor: czerwony; rozstaw otworów: 80mm (możliwość zrobienia otworów na 50



index

DCB1104-QW

ŁADOWARKA BATERIE SLAJDOWE 12V-18V 4A DEWALT

Prąd ładowania 4,0A, możliwość zamocowania na ścianie, 10,8V; 14,4V; 18V XR; dwustopniowy system



index

DWST83471-QW

ŁADOWARKA TOUGHSYSTEM 2.0 DEWALT

230V; prąd ładowania: 4A; ładowanie równoległe 2 akumulatorów jednocześnie; obsługiwane akumulatory



index

DCB1104D2-QW

ŁADOWARKA UNIWERSAL DCB1104+ 2X DCB183 2AH DEWALT

Zestaw 18V XR; DCB1104 Ładowarka wielonapięciowa XR 4A + 2 akumulatory 2,0 Ah



index

DCB1104P2-QW

ŁADOWARKA UNIWERSAL DCB1104+ 2X DCB184 5AH DEWALT

Zestaw 18V XR; DCB1104 Ładowarka wielonapięciowa XR 4A + 2 akumulatory 5,0 Ah



index

DCB1104H2-QW

ŁADOWARKA UNIWERSAL DCB1104+ 2X DCBP518 5AH DEWALT

Zestaw 18V XR; DCB1104 Ładowarka wielonapięciowa XR 4A + 2 akumulatory



index

DCB1104P3-QW

ŁADOWARKA UNIWERSAL DCB1104+ 3X DCB184 5AH DEWALT

Zestaw 18V XR; DCB1104 Ładowarka wielonapięciowa XR 4A + 3 akumulatory 5,0 Ah



index

DCB1104E2-QW

ŁADOWARKA UNIWERSAL DCB1104+2XDCBP034 1,7AH DEWALT

Zestaw 18V XR; DCB1104 Ładowarka wielonapięciowa XR 4A + 2 akumulatory 1,7Ah



index

191H02-6

ŁAŃCUCH 3/8" 35CM 1,1MM DO MAKITA 14" DO UC3541A

Podziałka łańcucha: 3/8"; długość: 35cm / 14"; szerokość rowka: 1,1mm / 0,043"; ilość ogniw: 52, typ:



index

DWHT51009-0

MŁOTEK STALOWY CIESIELSKI 1-CZ.567G DEWALT

młotek ciesielski monoblok



index

DCH072P2-QW

MŁOTOWIERTARKA 12V SDS+ 1,1J 2X5AH TSTAK DEWALT

Li-Ion 12V XR; 2 x 5Ah; SDS+ (SDS PLUS); bezszczotkowy; moc: 400W; energia uderu: 1,1J;



index

DHR171FJX1

MŁOTOWIERTARKA 18V SDS+ 1,2J 2X3AH MAKPAC+AKCESOR

Li-Ion 18V LXT; 2 x 3Ah; SDS+ (SDS PLUS); bezszczotkowy; energia uderu: 1,2J; 2 tryby pracy: 2



index

AW100 LAZ

MYJKA CIŚNIENIOWA 1400W 100BAR 330L/H HIKOKI

Moc: 1400 W; maks. ciśnienie robocze: 100 Bar; ciśnienie robocze: 70 Bar; przepływ: 5.5 l/min;



index

DWST08017-1

NAKLADKA PRZEJŚCIOWA TSTAK TOUGHSYSTEM 2.0 DEWALT

Adapter przejściówka z systemu TOUGHSYSTEM 2.0 na TSTAK albo TOUGHCASE+, długość: 540mm,



index

YT-7461

NAKOLANNIKI ŻELOWE YATO

Mocowane na szerokie, elastyczne zapięcie na rzep, wypełnienie z tworzywa EVA, korpus obszyty tkaniną



index

B1993

NAWÓZ DO BUKSZPANU GRANULAT 1KG(12)

AZOT 4%, FOSFOR 11%, POTAS 12%, WAPŃ 10%, SIARKA 21%



index

B2013

NAWÓZ DO PELARGONII I INNYCH BALKONOWYCH 0,5KG(12)

AZOT 7.5%, FOSFOR 8.5%, POTAS 10%, WAPŃ 3%, MAGNEZ 2%, SIARKA 19%+ mikroelementy



index

B2010

NAWÓZ DO ROŚLIN KWAŚNOLUBNYCH GRANULAT 1KG(12)

AZOT 9%, FOSFOR 5%, POTAS 8.9%, MAGNEZ 2%, SIARKA 31%+ mikroelementy; nawóz



index

2210

OBSYPNIK OGRODOWY DUŻY NIE OPRAWIONY

Materiał: stal czarna; powłoka antykorozyjna; tulejka do obsadzenia trzonka: 28mm, szerokość całkowita:



index

2208

OBSYPNIK OGRODOWY MAŁY NIE OPRAWIONY

Materiał: stal czarna; powłoka antykorozyjna; tulejka do obsadzenia trzonka: 28mm, szerokość całkowita:



index

DWV905H-QS

ODKURZACZ 1400W 38 L SUCHO/MOKRO DEWALT

Sieciowe 230V; szczotkowy; 1400W funkcja czyszczenia filtra; tryby pracy: sucho / mokro;



index

DWV905M-QS

ODKURZACZ 1400W 38 L SUCHO/MOKRO DEWALT

Sieciowe 230V; szczotkowy; 1400W funkcja czyszczenia filtra; tryby pracy: sucho / mokro;



index

BSW2 32-50/9L

OPASKA ŚLIMAKOWA 32-50/9L NIERDZ.BSW2 (OPK=50SZT)

Ślimakowe nierdzewne opaski zaciskowe. Rozmiar: 32 + 50/9. Najwyższej jakości produkt wykonany zgodnie



index

BSW2 40-60/9L

OPASKA ŚLIMAKOWA 40-60/9L NIERDZ.BSW2 (OPK=50SZT)

Ślimakowe nierdzewne opaski zaciskowe. Rozmiar: 40 + 60/9. Najwyższej jakości produkt wykonany zgodnie



index

BSW2 50-70/9L

OPASKA ŚLIMAKOWA 50-70/9L NIERDZ.BSW2 (OPK=50SZT)

Ślimakowe nierdzewne opaski zaciskowe. Rozmiar: 50 + 70/9. Najwyższej jakości produkt wykonany zgodnie



index

BSW2 90-110/9L

OPASKA ŚLIMAKOWA 90-110/9L NIERDZ.BSW2 (OPK=50SZT)

Ślimakowe nierdzewne opaski zaciskowe. Rozmiar: 90 + 110/9. Najwyższej jakości produkt wykonany zgodnie



index

DCMPPR81-QZ

OSTRZE DO SEKATORA DCMPPR81-QZ DEWALT

Dedykowane do sekatora DeWALT DCMPP568, powłoka antykorozyjna, powłoka nieprzywierająca,



index

DCS367H2T-QW

PIŁARKA SZABLASTA 18V XR BL 2X5AH PS TSTAK DEWALT

Li-Ion 18V XR; 2 x 5Ah (POWERSTACK); bezszczotkowy; typ uchwyty: 1/2" uniwersalny;



index

DCS369P2-QW

PIŁARKA SZABLASTA 18V XR BL 2X5AH TSTAK DEWALT

18V XR Kompaktowa piłarka szablasta. 2 akumulatory 5Ah, ładowarka wielonapięciowa, kufer T-STAK, 0-



index

DCS386H2T-QW

PIŁARKA SZABLASTA 18V XR FLEXVOLT 2X5AH PS DEWALT

Li-Ion 18V, Power Stack / Li-Ion 54V XR FLEXVOLT; ilość akumulatorów: 2x 5Ah PS; bezszczotkowy; typ



index

DCS573H2T-QW

PIŁARKA TARCZOWA 18V 190MM 2X5AH PS TSTAK DEWALT

Typ akumulatorów: Li-Ion 18V XR / Li-Ion 54V XR FLEXVOLT/ POWER STACK18V, ilość



index

DCS570H2T-QW

PIŁARKA TARCZOWA 18V 2X5AH PS 184MM TSTAK DEWALT

Li-Ion 18V Power Stack, 2x 5Ah; bezszczotkowy; 1200W; rozmiar tarczy: 184mm; średnica otworu



index

RPSB-350-2

PILNIK OKRĄGLY RPSB 350-2

Typ: RPSB (okrągły), rodzaj: 2 (półgładzik), długość: 350mm, materiał pilnika: wysokiej jakości stal



index

DT10624-QZ

PIŁA TARCZOWA 165X24X 2X0 Z WIDIA ELITE DEWALT

Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 7000obr/min; średnica otworu tarczy: 20mm; średnica tarczy:



index

DT10397-QZ

PIŁA TARCZOWA 165X24Z/40Z 2X0 Z WIDIA 3S2T ELITE DEWALT

Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 7000obr/min; średnica otworu tarczy: 20mm; średnica tarczy:



index

DT10640-QZ

PIŁA TARCZOWA 165X40Z 2X0 Z WIDIA ELITE DEWALT

Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 7000obr/min; średnica otworu tarczy: 20mm; średnica tarczy:



[index](#)

DT10302-QZ

PIŁA TARCZOWA 184X242 X16 Z WIDIĄ ELITE DEWALT

Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 7000obr/min; średnica otworu tarczy: 16mm; średnica tarczy:



[index](#)

DT1670

PIŁA TARCZOWA 184X60Z X16 Z WIDIĄ EXTREME DEWALT

Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 7000obr/min; średnica otworu tarczy: 16mm; średnica tarczy:



[index](#)

B-31974

PIŁA TARCZOWA 190X12Z X30 Z WIDIĄ MFORCE MAKITA

Grubość ostrza /widii: 2,0mm; grubość tarczy /korpusu: 1,2mm; maksymalna prędkość obrotowa:



[index](#)

DT10399-QZ

PIŁA TARCZOWA 190X24Z X30 WIDIĄ 3S2T ELITE DEWALT

Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 7000obr/min; średnica otworu tarczy: 30mm; średnica tarczy:



[index](#)

DT10304-QZ

PIŁA TARCZOWA 190X24Z X30 Z WIDIĄ ELITE DEWALT

Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 7000obr/min; średnica otworu tarczy: 30mm; średnica tarczy:



[index](#)

DT10304-QZ

PIŁA TARCZOWA 190X24Z X30 Z WIDIĄ ELITE DEWALT

Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 7000obr/min; średnica otworu tarczy: 30mm; średnica tarczy:



[index](#)

B-32041

PIŁA TARCZOWA 190X24Z X30 Z WIDIĄ MFORCE MAKITA

Grubość ostrza /widii: 2,0mm; grubość tarczy /korpusu: 1,2mm; maksymalna prędkość obrotowa:



[index](#)

B-32079

PIŁA TARCZOWA 210X40Z X30 Z WIDIĄ MFORCE MAKITA

Grubość ostrza /widii: 2,3mm; grubość tarczy /korpusu: 1,4mm; maksymalna prędkość obrotowa:



[index](#)

B-33358

PIŁA TARCZOWA 305X100Z X30 Z WIDIĄ ALUMIN MAKITA

Grubość ostrza /widii: 2,3mm; grubość tarczy /korpusu: 1,8mm; maksymalna prędkość obrotowa:



[index](#)

84400

PIROMETR -50C+380C VOREL

Termometr bezkontaktowy marki VOREL na podświetlanym wyświetlaczu LCD,



[index](#)

AH17080004A

PISTOLET DO POPMPOWANIA KÓŁ 25/D-RB 10BAR BETA/ANI

Manometr: 60mm w gumowej osłonie; wąż: elastyczny, gumowy 400mm; maksymalne ciśnienie



[index](#)

DUR368APT2

PODKASZARKA ELEKTRYCZNA DO TRAWY 2X18V 2X5AH MAKITA

Ładowarka wielonapięciowa DC18RC, 2 akumulatory 5Ah 18V BL1850B



[index](#)

DPO600RTE

POLERKA 18V 150MM 2X5AH TORBA MAKITA


torba 831303-9,



[index](#)

DPO600Z

POLERKA 18V 150MM BODY MAKITA



[index](#)

4001002004021

PP RURA FI-20MM PN16 -4MB (100)

Średnica: fi 20; zastosowanie: do zimnej wody; max ciśnienie: 16 barów PN16; opakowanie zbiorcze:



[index](#)

DMR300

RADIO BUDOWLANE BLUETOOTH AUX LXT CXT MAKITA

Akumulatorowe/sieciowe 230V (zasilacz 24V); typy akumulatorów: CXT 12V max, 14,4V iLXT 18V;



[index](#)

DMR112

RADIO BUDOWLANE BLUETOOTH AUX LXT CXT MAKITA

Akumulatorowe/sieciowe 230V (zasilacz 24V); typy akumulatorów: CXT 12V max, 14,4V iLXT 18V; moc



[index](#)

761-0205

REGULATOR OBROTÓW ARW 1,5 GEJZER DOSPPEL

Zasilanie: 230V; stopień regulacji: 1 (115V) / 2(135V) / 3(155V) / 4(180V) / 5(230V); stopień ochrony:IP30;



[index](#)

761-0187*

REGULATOR OBROTÓW ARW 3,0 GEJZER IP30 230V DOSPEL

Zasilanie: 230V; stopień regulacji: 1 (115V) / 2(135V) / 3(155V) / 4(180V) / 5(230V); stopień ochrony:IP30;



[index](#)

038784

REKAWICE ROBOCZE GRYP-9 SZARO-CZARNE K2

Mikropianka i nitril. CAT.II ochrony, zgodność znormami: EN388; linia produktowa: GRYP, kolor:



[index](#)

DGP180RT

SMAROWNICA AKUMULATOROWA 18V 1X5AH WALIZKA MAKITA

Akumulatorowa; Li-Ion LXT 18V; aku 1x 5Ah BL1850B, ład DC18RC; maksymalne ciśnienie



[index](#)

DGP180Z

SMAROWNICA AKUMULATOROWA 18V BODY KARTON MAKITA

Akumulatorowa; Li-Ion LXT 18V; wersja Z BODY; maksymalne ciśnienie robocze 690bar; prędkość



[index](#)

DGP180Z+BL1850B

SMAROWNICA AKUMULATOROWA 18V MAKITA+DC18RC+1X5AH

+1 aku 5Ah 18V BL1850B, ładowarka DC18RC Akumulatorowa; Li-Ion LXT 18V; maks ciśnienie



[index](#)

DCG405H2T-QW

SZLIPIERKA 125/ 18V 2X5AH PS TSTAK BRUSHLESS DW

18V; 125 mm; 2x 5 Ah Power Stack; M14; bezszczotkowa; 9000 obr/min; blokada wrzeciona,



[index](#)

DCG406P2LRT-XJ

SZLIFIERKA 125/18V 2X5AH TSTAK BS LR BEZ/LA DEWALT

Li-Ion XR18V, moc: 800W; maksymalna prędkość obrotowa: 9000 obr./min; średnica tarczy: 125mm,



[index](#)

DCG406P2LRT-QW

SZLIFIERKA 125/18V 2X5AH TSTAK BS LR DEWALT

Li-Ion XR18V, moc: 800W; maksymalna prędkość obrotowa: 9000 obr./min; średnica tarczy: 125mm,



[index](#)

DCG409H2T-QW

SZLIFIERKA 125/54V BL 2X5AH PS TSTAK DEWALT

2x5Ah DCBP518 Power Stack; bezszczotkowy; moc: 1647W (z akumulatorem DCB547); 960W (z



[index](#)

DCG416VSN-XJ

SZLIFIERKA 125MM 18V BODY REGULACJA OBROTOW DEWALT

Li-Ion XR 18V, 0 - BODY, bezszczotkowa, włącznik łopatkowy; moc: 1480W, 6 biegów - płynna



[index](#)

FMC761+FMC627DM2

SZLIFIERKA FMC761+WKRĘTARKA FMC627 1X2AH 1X4AH STA

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18V 57Nm FMC627; 1x akumulator Li-Ion 18V 2.0Ah



[index](#)

DCW220P2-XJ

SZLIFIERKA TAŚMOWA 18V 75X533MM 2X5AH TSTAK DEWALT

Li-Ion 18V XR, 2x5A; bezszczotkowy; prędkość obrotowa: 198-320/min; 5-stopniowa regulacja



[index](#)

DCW220N-XJ

SZLIFIERKA TAŚMOWA 18V 75X533MM BODY KARTON DEWALT

Li-Ion 18V XR; BODY; bezszczotkowy; prędkość obrotowa: 198-320/min; regulacja prędkości: 5-



[index](#)

DCW220N-XJ

SZLIFIERKA TAŚMOWA 18V 75X533MM BODY TSTAK DEWALT

Li-Ion 18V XR; bezszczotkowy; prędkość obrotowa: 198-320/min; regulacja prędkości: 5-stopniowa



[index](#)

DT20590-QZ

TARCZA DIAMENTOWA 76MM MULTIMATERIALOWA DEWALT

Diametrowa pełna; 125mm; z nasypem diamentowym; średnica otworu tarczy: 10mm; maksymalna prędkość



[index](#)

B-21951

TARCZA DIAMENTOWA PEŁNA 125X20MM NA MOKRO MAKITA

Diametrowa pełna; 125mm; na mokro; średnica otworu tarczy: 20mm; maksymalna prędkość



[index](#)

DT20591-QZ

TARCZA DIAMENTOWA PEŁNA 75X1,0MM DEWALT DO DCS438

Diametrowa segmentowa; średnica otworu tarczy: 10mm; maksymalna prędkość obrotowa:



[index](#)

DT3743-XJ

TARCZA DIAMENTOWA SEGMENT 230 DEWALT

Zastosowanie: Beton, betonbrojony, cegła, pustak, dachówka, płyty kamienne, cegła, bloki żwiłkocowa,



[index](#)

DT20466-QZ

TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTOWA 230MM ELITE DEWALT

Diametrowa, segmentowa; średnica otworu tarczy: 22,23mm; maksymalna prędkość obrotowa:



[index](#)

DT20462-QZ

TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTOWA 230MM ELITE DEWALT

Diametrowa, segmentowa; średnica otworu tarczy: 22,23mm; maksymalna prędkość obrotowa:



[index](#)

DT20463-QZ

TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTOWA 300MM ELITE DEWALT

Diametrowa, segmentowa; średnica otworu tarczy: 25,4 / 20mm; maksymalna prędkość obrotowa:



[index](#)

DT20460-QZ

TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTOWA 300MM EXTREME DEWALT

Diametrowa, segmentowa; średnica otworu tarczy: 25,4mm / 20mm; maksymalna prędkość obrotowa:



[index](#)

DT20464-QZ

TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTOWA 350MM ELITE DEWALT

Diametrowa, segmentowa; średnica otworu tarczy: 25,4 / 20mm; maksymalna prędkość obrotowa:



[index](#)

DT20465-QZ

TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTOWA 350MM ELITE DEWALT

Diametrowa, segmentowa; średnica otworu tarczy: 25,4 / 20mm; maksymalna prędkość obrotowa:



[index](#)

DT20467-QZ

TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTOWA 350MM ELITE DEWALT

Diametrowa, segmentowa; średnica otworu tarczy: 25,4 / 20mm; maksymalna prędkość obrotowa:



[index](#)

DT20461-QZ

TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTOWA 350MM EXTREME DEWALT

Diametrowa, segmentowa; średnica otworu tarczy: 25,4mm / 20mm; maksymalna prędkość obrotowa:



[index](#)

DT43972-QZ

TARCZA DO METALU 125X1,0 INOX DEWALT 1S2T

125mm; średnica otworu 22,23 mm, grubość 1mm; rodzaj ziarna ściernego: WA - korundbiały, granulacja



[index](#)

A-80896

TARCZA DO SZLIFOWANIA METALU 230X6,0 A24R MAKITA

230mm; średnica otworu tarczy: 22,23mm; grubość tarczy: 6mm; maksymalna prędkość obrotowa: 6650



[index](#)

761-0585

TERMOSTAT POKOJOWY STEROWNIK DO GEJZERA DOŚPEL

Typ: ścienny; termostat: bimetalowy; styk zwrotno-rozwierny (ogrzewanie - chłodzenie); obciążalność



[index](#)

DWST83522-1

TORBA TOUGHSYSTEM 2.0 DEWALT

Wodoodporna tkanina 1680 Denier; 50 kieszeń, wzmocnienie dno; kompatybilny system mocowania z



index

DWST83524-1

TORBA TOUGHSYSTEM 2.0 O POŁOWIE SZEROKOŚCI DEWALT

Wodoodporna tkanina 1680 Denier; 25 kieszeń, wzmocnienie dno; kompatybilny system mocowania z



index

FMST1-71966+PIANKA

WALIZKA PRO-STACK II Z PIANKĄ STANLEY FATMAX

Walizka na narzędzia PRO-STACK II STANLEYFMST1-71966 + pianka wypełniająca do



index

DCD1623N-XJ

WIERTARKA 18V ZE STOPĄ MAGNETYCZNĄ BODY DEWALT

Wiertarko-frezarka 1100W, Weldon 19mm (3/4"), 2 biegi, 130 - 810 obr/min, dozownik chłodziwa, kufer, 15



index

B-53877

WIERTŁA I DLUTA SDS+ ZESTAW 17 CZĘŚCI MAKPAC

Ilość wiertel: 12 sztuk SDS+: 5; 6; 7; 8 x110mm /5; 6; 7; 10 x160mm / 8; 10; 12 x 210mm / 14x 260mm;



index

783203

WIERTŁO BET. 5X215 SDS+ 4-OSTRZ 4-SPIRAL. HIKOKI

SDS+, długość całkowita: 215mm, długość robocza: 150mm, średnica: 5mm, ilość wódek(ostrzy): 4, ilość



index

783205

WIERTŁO BET. 5X315 SDS+ 4-OSTRZ 4-SPIRAL. HIKOKI

SDS+, długość całkowita: 315mm, długość robocza: 250mm, średnica: 5mm, ilość wódek(ostrzy): 4, ilość



index

783272

WIERTŁO BET. 16X1000SDS+ 4-OSTRZ 4-SPIRAL. HIKOKI

SDS+ (SDS PLUS), długość robocza: 950mm średnica: 16mm, ilość wódek(ostrzy): 4, ilość spirali: 4,



index

884000

WIESZAK ŚCIENNY SPRĘŻYNOWY 50X48X40MM

Rodzaj: ścienny sprężynowy; materiał: stal i gumowe rolki; średnica uchwyty: 7-30mm; montaż: na ścianie



index

DCD999H2T-QW

WKRETKARKA 18V UDAR 126NM 2X5AH PS BRUSH TSTAK

Li-Ion PowerStack 2x5Ah DCBP518, bezszczotkowa, udar: moment obrotowy: 95Nm(DCB184/DCBP518),



index

FMC627DM2AR-QW

WKRETKARKA 18V UDAR 57NM 2AH+4AH BL KARTON FATMAX

Li-Ion LITHIUMION 18V: 1 x 2Ah, 1 x4Ah; bezszczotkowy; moment obrotowy: 57Nm; ilość



index

DCK2016T2T-QW

WKRETKARKA DCD999 + SZLIFIERKA DCG418 2X6AH DEWALT

Zestaw COMBO flexvolt 54V: DCD999, DCG418, 2x6Ah (DCB546), Ładowarka XR DCB116, Kufer



index

DCK2052H1E1T-QW

WKRETKARKA DCD999 ZAKRĘT DCF850 5AH+1,7AH PS DEWALT

DCK2052H1E1T: Zestaw wkrętarka udarowa 126Nm DCD999 + zakrętarka 3-biegowa 206Nm 1/4" 18V



index

DCK2052H2T-QW

WKRETKARKA DCD999 ZAKRĘTAR DCF850 2X5AH PS DEWALT

DCK2052H2T:Zestaw wkrętarka udarowa 126Nm DCD999 + zakrętarka 3-biegowa 206Nm 1/4" 18V



index

09467

WORKI NA ODPADY 240 L MOCNE ROLKA-10SZT (10)

Wykonane z wytrzymałego tworzywa LDPE o grubości 0,040 mm. 270szt paleta, Wytrzymałość na przebiecie i



index

DJV180RTJ

WYRZYŃNARKA 18V 2X5AH MAKPAC MAKITA

Akumulatorowe; 2x5Ah; typ silnika: szczotkowy; typ uchwyty: Typ B bagnetowe(Uniwersalne Typ U / Typ



index

DJV180Z

WYRZYŃNARKA 18V BODY KARTON MAKITA

Akumulatorowe; 0-BODY; typ silnika: szczotkowy; typ uchwyty: Typ B bagnetowe(Uniwersalne Typ U / Typ



index

DJV180ZJ

WYRZYŃNARKA 18V BODY MAKPAC MAKITA

Akumulatorowe; Body; makpac; typ silnika: szczotkowy; typ uchwyty: Typ B



index

851612 25SZT

ZACISK DO LINY 12MM DIN741 (OPK=25SZT)

Rozmiar: 12mm, powłoka antykorozyjna cynk galwaniczny biały, ilość w opakowaniu: 25 sztuk;



index

DTD171TJAR

ZAKRĘTARKA UDAROWA 18V 180NM 2X5AH MAKITA MAKPAC

zakrętarka akumulatorowa, silnik bezszczotkowy MAKPAC, 2 akumulatory 5Ah 8V BL1850B, ładowarka



index

DTD171ZAR

ZAKRĘTARKA UDAROWA 18V 180NM BODY MAKITA KARTON

wersja body - bez akumulatorów i ładowarki, opakowanie kartonowe, zakrętarka akumulatorowa,



index

DTD171ZJAR

ZAKRĘTARKA UDAROWA 18V 180NM BODY MAKITA MAKPAC

wersja body - bez akumulatorów i ładowarki, zakrętarka akumulatorowa, silnik bezszczotkowy



index

DCF850P2LRT-QW

ZAKRĘTARKA UDAROWA 18V 2X5AH 206NM LR DEWALT

Li-Ion XR 18V; 2 x 5Ah; bezszczotkowy; moment obrotowy: 206,2Nm; wrzeciono: 1/4"



index

713270

ZAMEK ELEKTRONICZNY TEDEE LOCK GRAFIT DEWALT

Zasilanie: 3000 mAh bateria LiPo, komunikacja bluetooth: 2.4 GHz (dotyczy modeli: TLV1.0 i TLV1.1);



index

713270

ZAMEK ELEKTRONICZNY TEDEE LOCK GRAFIT

Zasilanie: 3000 mAh bateria LiPo, komunikacja bluetooth: 2.4 GHz (dotyczy modeli: TLV1.0 i TLV1.1);



index

TEDEE TYP A GRAFIT

ZAMEK TEDEE GRAFIT: WKŁADKA SLR M 61/30 + ZESTAW

set tedee lock - kompletny zestaw: zamek elektroniczny Bluetooth + Router + przewód mikro USB + wkładka



index

TEDEE TYP C GRAFIT

ZAMEK TEDEE GRAFIT: WKŁADKA SLR M 61/68 + ZESTAW

set tedee lock - kompletny zestaw: zamek elektroniczny Bluetooth + Router + przewód mikro USB + wkładka



index

TEDEE TYP B GRAFIT

ZAMEK TEDEE GRAFIT: WKŁADKA SLR MZ 61/30 + ZESTAW

set tedee lock - kompletny zestaw: zamek elektroniczny Bluetooth + Router + przewód mikro USB + wkładka



index

TEDEE TYP D GRAFIT

ZAMEK TEDEE GRAFIT: WKŁADKA SLR MZ 61/68 + ZESTAW

set tedee lock - kompletny zestaw: zamek elektroniczny Bluetooth + Router + przewód mikro USB + wkładka



index

11-005

ZBIORNIK PRZEŁON WZBI. 5L.CO DO 5,0 BAR CZERWONY

Do instalacji wodnejC.O.; maksymalne ciśnienie pracy: 5 bar; ciśnienie wstępne: 1,5 bar; temperatura pracy: -



index

11-008

ZBIORNIK PRZEŁON WZBI. 8L.CO DO 5,0 BAR CZERWONY

Do instalacji wodnejC.O.; maksymalne ciśnienie pracy: 5 bar; ciśnienie wstępne: 1,5 bar; temperatura pracy: -



index

11-012

ZBIORNIK PRZEŁON WZBI. 12L.CO DO 5,0 BAR CZERWONY

Do instalacji wodnejC.O.; maksymalne ciśnienie pracy: 5 bar; ciśnienie wstępne: 1,5 bar; temperatura pracy: -



index

11-018

ZBIORNIK PRZEŁON WZBI. 18L.CO DO 5,0 BAR CZERWONY

Do instalacji wodnejC.O.; maksymalne ciśnienie pracy: 5 bar; ciśnienie wstępne: 1,5 bar; temperatura pracy: -



index

11-025

ZBIORNIK PRZEŁON WZBI. 24L.CO DO 5,0 BAR CZERWONY

Do instalacji wodnejC.O.; maksymalne ciśnienie pracy: 5 bar; ciśnienie wstępne: 1,5 bar; temperatura pracy: -



index

11-035

ZBIORNIK PRZEŁON WZBI. 35L.CO DO 5,0 BAR CZERWONY

Do instalacji wodnejC.O.; maksymalne ciśnienie pracy: 5 bar; ciśnienie wstępne: 1,5 bar; temperatura pracy: -



index

11-050

ZBIORNIK PRZEŁON WZBI. 50L.CO DO 4,0 BAR CZERWONY

Do instalacji wodnejC.O.; maksymalne ciśnienie pracy: 4 bar; ciśnienie wstępne: 1,5 bar; temperatura pracy: -



index

ZESTAW 2W1 TSTAK VI + TSTAK V DEWALT

1x skrzynia narzędziowa głęboka TSTAK VIDEWALT DWST83346-1; 1x skrzynia narzędziowa z



index

4300025-P

ZESTAW AKCESORIÓW PNEUMATYCZNYCH 15 CZĘŚCI AIRPRES

W zestawie: pistolet do pompowania kół, pistolet do przedmuchiwania, 2 dysze do przedmuchu - krótka i



index

B-65567

ZESTAW BITÓW I NASEADEK 34 CZĘŚCI MAKITA

zestaw kluczy końcówek wkrętakowych 34szt 34częć walizka Makita



index

B-69478

ZESTAW BITÓW WIERTEŁ 65 CZĘŚCI MAK PAK 1 MAKITA

Ilość w opakowaniu: 65 elementów, ilość bitów 25mm: 40 sztuk, pogłębiacz 1 sztuka; uchwyt: 1x SDS+ na



index

4526598

ZESTAW DEWALT

Zakrętarka grzechotka 1/2 95NmDCF512D1 + klucz udarowy 18V 1355Nm 1/2"DCF900P2T-QW + klucz



index

500507

ZESTAW FREZÓW 12 SZTUK NA UCHWYT 8MM HIKOKI

12 elementów, średnica trzpienia mocującego: 8mm, wszystkie frezarki krawędziowe i górnowrzecionowe z



index

DT90017-QZ

ZESTAW FREZÓW 22 SZTUKI NA UCHWYT 8MM DEWALT

Wielkość zestawu: 22elementy; uchwyt: 8mm; ostrze: z węglików spiekanych (CT); korpus: Stal spełniająca



index

D-74778

ZESTAW FREZÓW 22 SZTUKI NA UCHWYT 8MM MAKITA

Wielkość zestawu: 22 elementy; uchwyt: 8mm; ostrze: z węglików spiekanych(CT); korpus: stal spełniająca



index

YT-39009

ZESTAW SERWISOWY 68 CZĘŚCI DLA ELEKTRYKÓW

Miernik cyfrowy, próbnik napięcia, automatyczny ściągacz izolacji, odsysacz do cyny; szczypce proste



index

DWST08017-9

ZESTAW TSTAK VI + TOUGHSYSTEM DS300 2.0 + ADAPTER

1x skrzynia narzędziowa głęboka TSTAK VI 2.0 DeWalt DWST83346-1 stary model DWST1-71195 ;



index

DT6046-QZ

ZESTAW WIERTEŁ DIAMENTOWYCH 5SZT 5-10MM DEWALT

Wielkość zestawu: 10 elementów; wiertła diamentowe: 5 sztuk; średnica: 5 / 6 / 7 / 8 / 10mm; walcowy;



index

DT50060-QZ

ZESTAW WIERTEŁ GWINTUJĄCYCH M4-M10 5SZT DEWALT

Rozmiar wiertel/gwintowników: M4 / M5 / M6 / M8 / M10; uchwyt: 1/4" hex; udarowe do metalu ; 4 w 1 co



index

DT70751-QZ

ZESTAW WIERTEŁ PIÓROWYCH 12-32MM TOUGHCASE DEWALT

Wielkość zestawu: 9 elementów; średnica: 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 / 32mm; długość: 152mm;



index

601564500

ZSZYWACZ PNEUMATYCZNY DKG 80/16 METABO



index

781425

ŻYŁKA TNAĆA OKRĄGLA 2,7MMX12MB BIODEG
HIKOKI ZIEL

Średnica żyłki: 2,7mm; długość żyłki: 12m; rodzaj:
okrągła; kolor: zielona; biodegradowalna



index

781083

ŻYŁKA TNAĆA SPIRALNA 2,4MMX437 M HIKOKI
HIKOKI ZIEL

Średnica żyłki: 2,4mm; długość żyłki: 437m; rodzaj:
spiralna, szpula z wytrzymałego tworzywa sztucznego



index

781089

ŻYŁKA TNAĆA SPIRALNA 3,3MMX231 M HIKOKI
CZARNA

Średnica żyłki: 3,3mm; długość żyłki: 231m; rodzaj:
spiralna, szpula z wytrzymałego tworzywa sztucznego